MINIDUMPER IT700H IDRAULICI







Mini Dumper con cassone edile

e comandi idraulici

• Motore Honda GX270 HP 9 / Yanmar L100 HP 10

Portata 700 Kg

• Pedana per operatore di serie richiudibile

• Trasmissione idrostatica

• Doppia velocità di avanzamento

Motori idraulici orbitali 250 cc

• Serbatoio olio idraulico 16 l

Volume Dumper 0,32 mc

• Pompa idraulica tripla ad ingranaggi

• Pressione massima 180 bar

• Portata pompa 12+9+9 a 3.000 RPM

• Sistema di sicurezza valvole overcenter

• Versione avviamento elettrico: luci led anteriori, quadro digitale, inclinometro con sistema acustico di sicurezza

• Rulli oscillanti

Altezza scarico 1734 mm

Pendenza massima consentita 30% (17°)

• Cingoli in gomma 200x72x39 mm

• Peso 600 Kg + 105 kg scarico alto

• Pala autocaricante a richiesta (peso + 70 Kg)

• Misure di ingombro: 1793x798x1544 mm

2525x798x1544 mm con pala



Mini Dumper con cassone edile

e comandi idraulici

• Motore Honda GX390 HP 13 / Yanmar L100 HP 10

Portata 800 Kg

• Pedana per operatore di serie richiudibile

Trasmissione idrostatica

Doppia velocità di avanzamento

• Motori idraulici orbitali 315 cc

• Serbatoio olio idraulico 16 I

• Volume Dumper 0,32 mc

• Pompa idraulica tripla ad ingranaggi

• Pressione massima 180 bar

• Portata pompa 18+9+9 a 3.000 RPM

• Sistema di sicurezza valvole overcenter

Rulli oscillanti

Pendenza massima consentita 30% (17°)

• Cingoli in gomma 200x72x39 mm

• Versione avviamento elettrico: luci led anteriori, quadro digitale, inclinometro con sistema acustico di sicurezza

Peso 630 Kg

Pala autocaricante a richiesta (peso + 70 Kg)

• Misure di ingombro: 1793x798x1544 mm





